



ALCOOL ISO RoHS

Diluant pour flux

TYPE

Alcool Isopropylique >99.5%

UTILISATION

Diluant alcoolique permettant de rétablir la densité nominale des flux série R et F. De même composition chimique que les flux de la série R et F. La densité des flux doit être mesurée à l'aide d'un pèse flux équipé d'un densimètre de 800/900 pour la série de flux R ou 900/1000 pour la série F.

Nettoyant pour flux de soudure

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur : incolore
Odeur : Alcoolique
Densité : 0.780
Point éclair : Inférieur à 21°C

CONDITIONNEMENT

Bidons de 25 litres translucides

Bidons de 10 litres translucides

STOCKAGE ET SECURITE



Symboles de danger :

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H225

H319

H336

Liquide et vapeurs très inflammables.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence

Prévention :

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/ aérosols

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

P370 + P378 En cas d'incendie: Utiliser extincteur à poudre/sable/dioxyde de carbone pour l'extinction

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

La durée de stockage maximale conseillée est de 9 mois.



HYGIENE ET SECURITE

Prévoir des aspirations antidéflagrantes au point d'émission des vapeurs.

Supprimer les possibilités d'étincelles ou de points incandescents à proximité de l'utilisation.

EN CAS D'INCENDIE

Utiliser des extincteurs à poudre/sable/dioxyde de carbone pour l'extinction

V 2.26